


| PRESSIONE 5/200 Bar PRESSURE RANGE | 100 BAR | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| UGELLO MOTORE MOTOR NOZZLE | ø3 MM | ø4 MM | ø5 MM | ø5 MM | ø6 MM | ø6 MM | ø7 MM | ø7 MM |
| PORTATA FLOW | 15 L/MIN | 30 L/MIN | 30 L/MIN | 45 L/MIN | 45 L/MIN | 60 L/MIN | 45 L/MIN | 60 L/MIN |
| VELOCITA' ROTAZIONE SPEED | 65 GIRI/MIN RPM | 95 GIRI/MIN RPM | 80 GIRI/MIN RPM | 120 GIRI/MIN RPM | 95 GIRI/MIN RPM | 145 GIRI/MIN RPM | 80 GIRI/MIN RPM | 125 GIRI/MIN RPM |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------|---------|----------|-----------|---|
| RUGOSITA' (UNI 4600) | MODIFICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  CLEANING HEADS MONTECCHIO E. (RE) - ITALY |
| | FOGLIO | xxxx | | | | | |
| | DATA | xx.xx.xx | | | | | |
| GREZZO | TOLLERANZE GENERALI classe m UNI-EN 22768/1 | | | | | | |
| ~ = √ | 0±6 | 6±30 | 30±120 | 120±400 | 400±1000 | 1000±2000 | |
| SGROSS. | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | |
| ▽ = 3.2/√ | NOTE: versione 05 | | | | | | |
| FINITURA | MATERIALE: | | | | | | |
| ▽ = 1.6/√ | | | | | | | DISEGN.: CR CONTR.: DM DATA: 02.08.01 MOD. |
| RETTIFICA | DESCRIZIONE: AQUAMOTOR VERS LAVAGGIO FRONTALE | | | | | | CODICE: PW 060 LC |
| ▽ = 0.8/√ | AQUAMOTOR SURFACE WASHING VERS. | | | | | | SCALA 1:1 A3 0 |